

Subiectul 1 (2 puncte)

În transferul de căldură se folosește frecvent criteriul de similitudine al lui Grashoff (Gr), definit prin ecuația:

$$Gr = \frac{\rho^2 \cdot l^3 \cdot g}{\mu} \cdot \beta \cdot \Delta T$$

în care: g – accelerația gravitațională, ρ – densitatea, μ – viscozitatea, l – lungimea caracteristică, β – coeficient de dilatare volumică, ΔT – diferența de temperatură între perete și fluid. Care este unitatea de măsură în SI pentru coeficientul de dilatare volumică, astfel încât ecuația de definiție a criteriului Gr să fie consistentă din punct de vedere dimensional?

Subiectul 2 (7 puncte)

Prin țevile unui schimbător de căldură cu fascicul tubular circulă 360 t/h ulei rafinat de floarea soarelui care se răcește de la 70 la 30°C. Printre țevi, în contracurent, circulă apă de răcire care se încălzește de la 20 la 40°C. Se cere:

- cantitatea de căldură care trebuie preluată de apă de răcire, pierderile de căldură în mediul înconjurător fiind nule (**2 puncte**);
- debitul necesar de apă de răcire (în kg/h și m³/s) (**2 puncte**);
- valoarea criteriului Reynolds pentru ulei, știind că viteza de curgere a acestuia prin țevi este de 1,5 m/s, iar diametrul interior al țevilor este de 50 mm (**1,5 puncte**);
- valoarea criteriului Prandtl pentru apă (**1,5 puncte**).

Proprietățile celor două fluide sunt redate în tabelul de mai jos:

Fluidul	T (°C)	ρ (g/mL)	μ (mPa.s)	λ (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	c_p (kJ.kg ⁻¹ .K ⁻¹)
Ulei rafinat de floarea soarelui	30	0,919	39,000	0,166	1,821
	70	0,891	12,000	0,160	1,989
Apă	20	0,998	1,000	0,600	4,190
	40	0,992	0,657	0,634	4,180

Notă: valorile criteriilor de similitudine se calculează pentru temperaturile medii ale fluidelor.